

SERVIZI

Supporto disponibile
on-line 24/7

Tel: +39 3311699006

Email: support@italymarine.it

Supporto per l'applicazione

Training e dimostrazioni
LEINI' (TO) ITALY

Fissare un appuntamento

Tel: +39 335 353527

Tecnico & Commerciale

Italy: +39 011 9969224

Per ulteriori informazioni su
uno qualsiasi dei nostri
prodotti o servizi, visitare:



www.italymarine.it



Scan for **MSDS** Material
Safety Data Sheets

ELICA-ITALYMARINE™

Rivestimento antivegetativo per eliche e organi metallici subacquei

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nome prodotto	ELICA-ITALYMARINE
Codice prodotto	IM.TOP.08
Linea	ITALYMARINE Serie 8
Applicazione	Rivestimento antivegetativo per eliche e organi metallici subacquei

CARATTERISTICHE FISICHE ALLA FORNITURA

Legante ^[1]	Co-polimero Acrilico - 2K bicomponente
Apparenza	Glossy- liquido a media viscosità
Colore ^[2]	Arancione - Trasparente
Odore	Tipico (N-butyl acetate)
Supply Vx	23 ± 3" CF/16 at 20°C
Flash point	23 °C ≤ Fp ≤ 55 °C
Densità specifica	0,950 ±0,030 Kg/l at 20°C
VOC Content	415g/l
Solidi per volume	70± 1%

ISTRUZIONE PER L'APPLICAZIONE

Indurente catalizzatore	CATALIZZATORE 34
Product Code	IM.CAT.34
Rapporto di catalizzazione	30% in peso
Viscosità	19± 2" CF/4 at 20°C
Stumenti per applicazione	Pennello rullo o pistola spray HVLP solo per uso PROFESSIONAL USE
Numero di mani	applicatore due mani incrociata
Massimo flash time	15 minuti
Temperatura di utilizzo	tra 16°C - 35°C
Pot -life	~ 2 ore a 20°C- 25°C
Ciclo di passivazione ^[3]	24-36 ore s at 20°C- 25°C

CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO

Spessore film ^{[4][5]}	50-80 µm -con applicazione di n. 2 mani
Finitura	Gloss 95%
UV Resistenza	< 3% degradazione su un periodo di 10 anni
Durezza	Shore D durezza >80 F-H ad essiccazione completa
Copertura	120 gr di prodotto catalizzato coprono 1 m ² (spessore medio 70µm DFT)

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Packaging	Bottiglie HDPE omologate 250 ml ; 500 ml; 1000 ml
Shelf life	Conservare I prodotti tra min 3°C max 40°C
Product Stability	ELICA-ITALYMARINE 5 anni nella confezione originale NON aperta CATALIZZATORE 34 5 anni nella confezione originale NON aperta
Istruzioni di Sicurezza	Leggere attentamente le Schede MSDS di Sicurezza prima di usare I prodotti

Note speciali:

[1] Secondo la nostra formulazione ELICA-ITALYMARINE non contiene nessuna delle seguenti sostanze: Ossido di Rame (n.CAS 1317-39-1) ; Rame Piritone (n. CAS 14915-37-8) ; Composti di tributilstagno (TBT).

[2] ELICA-ITALYMARINE è disponibile in due varianti di colore arancio o trasparente

[3] L'indurimento completo e l'evaporazione del solvente avvengono dopo 12 ore. Si consigliano 48 ore prima dell'irrigazione

[4] ELICA-ITALYMARINE è un prodotto 2K idoneo per la verniciatura diretta su metallo acciaio, alluminio, acciaio inox, metallo zincato bronzo.

[5] La preparazione della superficie è di fondamentale importanza, la superficie deve essere strofinata con carta vetrata con grana 260-300 e grana finale 500 e quindi si consiglia un decapaggio accurato con acqua ragia minerale adeguata per la pulizia dei metalli.

Prodotto da

NEW FANTACHROME
Special Paints and Equipment
MADE IN ITALY

DISCLAIMER: Le informazioni di cui sopra fornite nel presente documento si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienza pratica. Poiché il prodotto viene spesso utilizzato in condizioni diverse al di fuori del nostro controllo. Non possiamo garantire altro che la qualità del prodotto stesso. Tutti i diritti sono riservati a modificare i dati senza alcun preavviso.

27 marzo Revisione 5